

SAFE-tech

TRATTAMENTO ANTISCIVOLO

DESCRIZIONE

SAFE-tech é un prodotto base acqua studiato per ridurre i problemi di scivolosità dei pavimenti. Attua una microerosione superficiale che consente un'ottimale evacuazione dell'acqua tra la superficie bagnata e la suola delle scarpe o la pianta del piede. Se utilizzate con le tempistiche corrette non altera la tonalità del materiale. Il risultato ottenuto è definitivo e non fa distinzione tra ambiente interno o esterno.

QUALITÀ PRIMARIE

- Antiscivolo
- Definitivo
- Non altera il tono

CAMPI D'USO

Per uso interno ed esterno. Tutti i materiali silicei scivolosi.

RESA

10-30 m²/l

STRUMENTI DI APPLICAZIONE



APPLICAZIONE

La superficie da trattare deve essere pulita ed asciutta, senza residui di cere e trattamenti superficiali. Applicare SAFE-tech puro utilizzando un vello, mop, spandicera o pennello. Lasciare agire il prodotto per il

tempo necessario in base al materiale in oggetto, normalmente compreso tra 10 e 40 minuti. La superficie deve essere costantemente ed uniformemente bagnata, in quanto la presenza di zone asciutte durante la fase di trattamento potrebbero essere causa di un aspetto finale non uniforme. Durante l'azione del prodotto è possibile controllare costantemente il grado di anti-scivolo ottenuto

confrontandolo con una zona non trattata. Ottenuto un soddisfacente risultato asportare i residui di prodotto dalla superficie e risciacquare bene con acqua pulita.

DATI FISICO-TECNICI

| | |
|--------------------------|---|
| Aspetto | Liguido trasparente |
| Colore | Ambrato |
| Odore | Cedro |
| ph | 1,5+/-0,5 |
| Peso Specifico (20°) | 1040 ± 10 g/l |
| Stoccaggio | Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto. |
| Periodo di conservazione | 24 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto. |
| Confezioni | Flaconi da 1 lt (12 flaconi per scatola) taniche 5 lt (4 taniche per scatola) taniche 10 lt (taniche sfuse) |

IDENTIFICAZIONE PERICOLI



R34 : Provoca ustioni

S2 : Tenere fuori dalla portata dei bambini S24 : Evitare il contatto con la pelle

S25 : Evitare il contatto con gli occhi

S26 : In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico

S 37: Usare guanti adatti

LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTA SCHEDA SONO FRUTTO DELLA NS. PIÙ AMPIA ESPERIENZA SIA DI RICERCA CHE TECNICO- OPERATIVA, ESSE NON POSSONO ESSERE CONSIDERATE IMPEGNATIVE O COMPORTARE NOSTRA RESPONSABILITÀ, IN QUANTO LE CONDIZIONI D'USO NON POSSONO ESSERE DA NOI CONTROLLATE. PER TANTO LA FABER CHIMICA SRL DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE ALL'USO DI TALI DATI E SUGGERIMENTI.

Rev.n. 0.1

Data: 26/11/2012